

CRYSTAL

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
КАМЕШКОВАЯ

25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Бетон, железобетон

Ячеистый бетон

Кирпичная кладка

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Гипсовая штукатурка

Гипсокартон

Сфера работ

Внутренние работы

Нормальная влажность

Повышенная влажность

Наружные работы

Фасад

Цоколь

Качество поверхности

Под покраску

Способ нанесения

Ручной

Машинный

нанесение возможно после обработки основания порозаполняющими составами или шпаклевания

после заделки швов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет Белый

Вяжущее Цемент

Максимальная фракция 2,5-3 мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м² ~ 4 кг

Толщина нанесения 2,5 - 3 мм

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре 1,5 ч

Время полного набора прочности (при t = +20°C) 28 суток

Проведение работ при температуре основания от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность ≥ М50

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) 0,5 МПа

Температура эксплуатации от -50 до +70°C

Морозостойкость F 75

bergauf
CRYSTAL
ШТУКАТУРКА
ДЕКОРАТИВНАЯ
КАМЕШКОВАЯ

25 кг

- › ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
- › МОРОЗОСТОЯКАЯ
- › УДАРОПРОЧНАЯ
- › ПАРПРОНИЦАЕМАЯ