

DEKOR

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
КОРОЕД

25 кг



- » ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ
- » ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- » МОРОЗОСТОЙКАЯ
- » ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Бетон, железобетон	
Ячеистый бетон	
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Гипсокартон	

Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

Качество поверхности

Под покраску	
--------------	--

Способ нанесения

Ручной	
Машинный	

нанесение возможно после обработки основания порозаполняющими составами или шпаклевания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Белый
Вязущее	Цемент
Максимальная фракция	2,5 - 3 мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ²	~ 2,5 - 3 кг
Толщина нанесения	2,5 - 3 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	2 часа
Время полного набора прочности (при t = +20°C)	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	≥ М100
Прочность на изгиб (через 28 суток)	≥ 2 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Морозостойкость	F 75