

# PRIMER

ГРУНТОВКА  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
5 л

- › УВЕЛИЧЕНИЕ АДГЕЗИИ  
ФИНИШНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- › СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ  
НАНОСИМЫХ МАТЕРИАЛОВ



# TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА  
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  
5 л

- › ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- › ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- › УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ
- › СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ФИНИШНЫХ МАТЕРИАЛОВ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Использовать перед нанесением

Штукатурка, шпаклевка		
Наливной пол, стяжка		
Обои		
Краска		

### Тип основания

Бетон, газобетон		
Штукатурка		
Гипсокартон		
Кирпич		
Дерево, ДСП		
Старое, мелящее		

### Сфера работ

Помещения с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью		
Наружные работы		

PRIMER | TIEFGRUNT

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики продукта

Внешний вид в таре	непрозрачная жидкость	
Связующее	акрилат	
МДНВ	≥ 6 %	≥ 7 %

### Характеристики применения

Расход на 1 м <sup>2</sup>	100 - 200 г	
Нанесение второго слоя через	1 час	
Проведение работ	от + 5 до + 25°C	

PRIMER | TIEFGRUNT